




- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1. Opaska zaciskowa niemowlęca
Single cuff baby
Зажимный бандаж для младенцев | 30x3 cm | 30.0017 |
| 2. Opaska zaciskowa dziecięca pojedyncza
Single cuff child
Эдиничный зажимный бандаж для детей | 50x6 cm | 30.0010 |
| 3. Opaska zaciskowa dziecięca podwójna
Dual cuff child
Двойной зажимный бандаж для детей | 50x11 cm | 30.0011 |
| 4. Opaska zaciskowa na ramię
Single cuff arm
Зажимный плечевой бандаж | 62x7 cm | 30.0016 |
| 5. Opaska zaciskowa na ramię, długa
Single cuff arm, long
Зажимный плечевой бандаж, длинный | 82x8 cm | 30.0015 |
| 6. Opaska zaciskowa podwójna
Dual cuff
Двойной зажимный бандаж | 64x13 cm | 30.0019 |
| 7. Opaska zaciskowa podwójna
Dual cuff
Двойной зажимный бандаж | 84x16 cm | 30.0018 |
| 8. Opaska zaciskowa na udo
Single cuff leg
Зажимный бедровой бандаж | 85x14 cm | 30.0012 |
| 9. Opaska zaciskowa na udo stożkowa
Single cuff leg
Зажимный бедровой бандаж, конусный | 110x11 cm | 30.0014 |
| 10. Opaska zaciskowa na udo
Single cuff leg
Зажимный бедровой бандаж | 120x13,5 cm | 30.0013 |



Opaska uciskowa gumowa
Compression bandage
Зажимный резиновый бандаж
40.3350.000 6 cm × 5 m
40.3350.080 8 cm × 5 m
40.3350.100 10 cm × 5 m

30.0077.100
Pompka
Pump
Насос



30.0020



Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych

Single regulated tourniquet for cuffs

Единичный регулированный нитатель бандажей

Dane techniczne · technical data · технические параметры

1. **Czynnik roboczy - sprężone powietrze lub azot**
Working medium - compressed air or nitrogen
Рабочий фактор - сжатый воздух или азот
2. **Ciśnienie zasilania - 0,2±1 MPa**
Supply pressure
Давление питания
3. **Świetlny wskaźnik obecności ciśnienia**
Light indicator of pressure presence
Индикатор питания
4. **Ciśnienie wyjściowe - 0÷500 mmHg**
Exit pressure
Выходное давление
5. **Pomiar czasu - stoper z dźwiękową sygnalizacją czasu, zasilanie 2×LR6 (1,5V)**
Time measurment - electronic countdown timer with alarm, supply 2×LR6 (1,5V)
Измерение времени - секундомер со звуковой сигнализацией, питание 2×LR6 (1,5B)
6. **Wymiary · Dimensions · Размеры - 150×210×180**
7. **Masa · Weight · Масса - 2,9 kg**
8. **Roczna gwarancja · One year warranty · Гарантивный срок 1 год**

30.0021

Podwójny zasilacz regulowany opasek zaciskowych

Dual regulated tourniquet for cuffs

Двойной регулированный нитатель бандажей

Dane techniczne · technical data · технические параметры

1. **Czynnik roboczy - sprężone powietrze lub azot**
Working medium - compressed air or nitrogen
Рабочий фактор - сжатый воздух или азот
2. **Ciśnienie zasilania - 0,2±1 MPa**
Supply pressure
Давление питания
3. **Świetlny wskaźnik obecności ciśnienia**
Light indicator of pressure presence
Индикатор питания
4. **Ciśnienie wyjściowe (2 niezależne wyjścia) - 0÷500 mmHg**
Exit pressure (2 autonomous exits)
Выходное давление (2 независимые выходы)
5. **Pomiar czasu - stoper z dźwiękową sygnalizacją czasu, zasilanie 2×LR6 (1,5V)**
Time measurment - electronic countdown timer with alarm, supply 2×LR6 (1,5V)
Измерение времени - секундомер со звуковой сигнализацией, питание 2×LR6 (1,5B)
6. **Wymiary · Dimensions · Размеры - 200×210×180**
7. **Masa · Weight · Масса - 4 kg**
8. **Roczna gwarancja · One year warranty · Гарантивный срок 1 год**



30.0023

Uchwyt zasilacza


Mounting clamp

Держатель питания

max. wymiary listwy do mocowania 10×40 mm

max. dimensions of mounting strip 10×40 mm

мак. размеры планки для крепежа 10×40 mm



30.0024

Wózek do zasilaczy i butli

Track for tourniquets and gas cylinders

Штатив троллейный для питателей



30.0027

Statyw przewoźny do zasilaczy

Transportable stand for tourniquets

Штатив троллейный для питателей